

DYNAMIC 520-620 START



● Caricabatterie con avviamento per la carica di accumulatori al piombo e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, trattori e camion. Dotati di: protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità; amperometro; temporizzatore per la carica rapida.

● Carga-baterías con arranque para acumuladores de plomo y la carga rápida de todo tipo de automóviles, furgonetas, camiones ligeros, tractores y camiones. Equipados con protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad; amperómetro; temporizador para la carga rápida.

● Chargeurs-démarrateurs pour charger les accumulateurs au plomb et démarrer rapidement tous les types de voitures, fourgons, camionnettes, tracteurs et camions. Equipés de protection contre les surcharges et les inversions de polarité, d'ampèremètre et de temporisateur pour le chargement rapide.

● Battery chargers with starter, for charging lead acid storage batteries and quick-starting all types of motor cars, vans, light trucks, tractors and trucks. Equipped with: overload and polarity reversal protection; ammeter, timer for quick charging.

● Batterieladegeräte mit Motorstarter zum Laden von Bleiakкумуляtoren und zum Schnellstarten sämtlicher Fahrzeuge, Lieferwagen, Kleintransporter, leichter Lastwagen, Traktoren und Lastwagen. Ausgerüstet mit: Schutz gegen Überladung und Umpolung; Ammeter; Zeitschalter für Schnellaufladung.



Kit 10 fusibili - Kit 10 fusibles - Kit 10 fusibles
 Kit 10 fuses - Kit 10 Sicherungen
 cod. 802130 75A x Dynamic 520
 cod. 802131 100A x Dynamic 620



	DYNAMIC 520	DYNAMIC 620	
TENSIONE DI RETE • TENSION DE RED • TENSION DU RESEAU • MAINS VOLTAGE • NETZSPANNUNG	50/60Hz (1ph V)	230V	230V
POTENZA ASSORBITA CARICA/AVVIAMENTO • POTENCIA ABSORBIDA CARGA/PUESTA EN MARCHA • PUISSANCE ABSORBEE CHARGE/DEMARRAGE • ABSORBED POWER CHARGE/STARTING • EINGANGSLEISTUNGGLADESTROMSTART	kW	1,6+10	2+10
TENSIONE DI CARICA E AVVIAMENTO • TENSION DE CARGA Y DE PUESTA EN MARCHA • TENSION DE CHARGE ET DE DEMARRAGE • CHARGE AND STARTING VOLTAGE • AUFLADE UND ANLASSPANNUNG	V	12/24	12/24
CORRENTE DI CARICA • CORRIENTE DE CARGA • COURANT DE CHARGE • CHARGE CURRENT • LADESTROM	EFF.A	75	90
CORRENTE CONVENZIONALE • CORRIENTE CONVENCIONAL • COURANT CONVENTIONNEL • CONVENTIONAL CURRENT • KONVENTIONALSTROM	EN 60335-2-29 A	50	70
CORRENTE DI AVVIAMENTO • CORRIENTE DE PUESTA EN MARCHA • COURANT DE DEMARRAGE • STARTING CURRENT • STROMBEIMANLASSEN	MAX A cc	480	570
CORRENTE CONVENZIONALE • CORRIENTE CONVENCIONAL • COURANT CONVENTIONNEL • CONVENTIONAL CURRENT • KONVENTIONALSTROM	1 V/C EN 60335-2-29 A	300	360
CAPACITÀ NOMINALE DI RIFERIMENTO • CAPACIDAD NOMINAL DE REFERENCIA • CAPACITÉ NOMINALE DE RÉFERENCE • LATED REFERENCE CAPACITY • EINHEITSNENNLEISTUNG	Ah 15h (MIN/MAX)	20/1000	20/1550
REGOLAZ. CORRENTE DI CARICA • REGULACION CORRIENTE DE CARGA • REGLAGE COURANT DE CHARGE • CHARGE CURRENT REGULATION • LADESTROMEINSTELLUNG	N°	4	4
DIMENSIONI • DIMENSIONES • DIMENSIONS • SIZE • ABMESSUNGEN	mm (LxWxH)	465x325x730	465x325x730
PESO • PESO • POIDS • WEIGHT • GEWICHT	Kg	24	26
COD.	N°	829304	829305

KITS - OPTIONAL

pag. 98

57