



ART. 673 - JUMBOZECA

This modern, portable, compact Exhaust Gas Extractor is designed to operate in any size workshop and is an ideal alternative to fixed, space consuming, expensive systems. Suitable for use on cars, vans, motorcycles, light commercial, it allows the garage mechanic to work on the vehicle with the engine running, without causing pollution of the air or contravening the current workshop regulations. Designed as a go anywhere extractor, it is mounted on a robust metal trolley with simple and easy to adjust height and suction setting. The extractor doesn't cause problems when using a C.O. Meter, as it has no clips and is not attached to the exhaust hose and, therefore, will not foul the C.O. Meter pick-up probe. The Extractor outlet hose has a quick fit collar, for easy disconnection when moving from one location to another. The unit is powered by 220 Volt engine. 50 Hz. Protection degree IP54. Supplied with 10 m of power cable, 3x1,5 sqmm section. Delivered with 6 m plasticized heat-resistant (130°) ducting hose, 120 mm diameter, supported by a steel wire helix incorporated within 2 textile plies covered with self-extinguishing PVC.

- Capacity 410 m³/h.
- Max length outlet hose 30 m.
- Max height outlet hose 12 m.

Art. 673 - Exhaust gas extractor with trolley and 6 m hose.

Optional extras

Art. 678 - Additional Ducting Hose (6 metres).



ART. 673 - JUMBOZECA

Cet aspirateur, moderne et portable, présente une intéressante alternative aux systèmes fixes d'aspiration. Il donne la possibilité à tous les ateliers de travailler selon les dispositions de loi en vigueur. Convient pour l'utilisation sur voitures, fourgons, moto, petits camions. Il est fonctionnel et pratique, car il est monté sur un chariot à roues.

Il est réglable en hauteur.

Il est autoportant car il suffit de l'approcher du tuyau d'échappement, en facilitant l'insertion de sondes pour le contrôle du CO.

Moteur 220 V. 50 Hz.

Degré de protection IP54.

Câble d'alimentation de 10 m de long, section 3x1,5 mm².

Livré complet avec 6 m de tuyau, diamètre 120 mm, en toile plastifiée, à double gaine, résistant à la chaleur (130°).

La fixation du tuyau à l'aspirateur se fait au moyen d'un collier spécial à fermeture rapide.

Capacité 410 m³/h.

Longueur max tuyau en sortie 30 m.

Hauteur max tuyau en sortie 12 m.

Art. 673 - Aspirateur complet de chariot et 6 m de tuyau.

Accessoires sur demande

Art. 678 - Longueur de tuyau supplémentaire de 6 m.